



LED DOWNLIGHTS (ALGEMENE VERLICHTING) (GENERAL LIGHTING)



LED inbouwarmatuur. Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in de kleuren wit, zwart of zilver. Voorzien van matte aluminium reflector en een matte hoge transmissie acrylaat diffusor. Het armatuur is uitgevoerd met een hoogwaardig koellichaam om de lichtterugval tot een minimum te beperken. De voeding wordt separaat meegeleverd.

Toepassingsgebieden: Musea, beursstands, tentoonstellingen, winkels, representatieve ruimtes, etc.

Recessed LED downlight with die-cast aluminum body, powder-coated in white, silver or black. Frosted high purity aluminium reflector. Frosted acrylic diffuser of high transmittance. Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation. Remote LED driver is included.

Applications: Museums, trade-fair stands, exhibitions, sales areas and promotional areas, etc.

Lichtbron (Light Source): Max SMD LED 3020 9.12W

Verlichtingshoek (Beam angle): 100°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Light output): 730LM/803LM/912LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 80/75/70

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +40°C

Aantal branduren (Rated life hours): 35,000 - 50,000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): (CE,UL)

Voedingsspanning (Input voltage): 100-240V AC 50/60Hz

LED-stroom (LED-current): 350mA

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Max 11W

42113 / .. / .. / ..

Lichtkleur
Light color

0: 3000K

1: 4000K

2: 6000K

Verlichtingshoek
Beam angle

1: 100°

Armatuur kleur
Fixture color

0: Wit (White)

1: Zwart (Black)

2: Zilver (Silver)

11W LED
Incl. LED Driver

CE IP40 0.80

